

## DL2002 ダイブライトキット 製品仕様

機種名	DL2002 ダイブライトキット						
光源	LED						
使用環境	水中※ <sup>1</sup>						
充電方式	USB 充電						
電源	充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V / 3250mA (11.7Wh)						
調光 / モード	WIDE 3 段階			スポット光	赤色	青色	点滅
	HIGH	MID	LOW				
全光束	1200lm	600lm	300lm	400lm	—	—	400lm
連続点灯時間※ <sup>2</sup>	60分	150分	300分	200分	90分	90分	360分
照射角度(陸上)	100°			10°	100°	100°	10°
色温度 / 波長	5000K			5000K	660nm	480nm	5000K
演色性	Ra70 以上			Ra70 以上	—	—	Ra70 以上
インジケータ	ブルー		パープル		レッド		
バッテリー残量	100 ~ 50%		50 ~ 5%		5%以下		
電池寿命※ <sup>3</sup>	約 500 回						
耐水深	100m IPX8 (JIS 保護等級 8)						

大きさ	最大径 : Φ 65mm X 奥行 : 170 mm
重量	陸上 275g / 水中 70g
使用温度範囲	- 5℃ ~ + 45℃
保存温度範囲	- 5℃ ~ + 45℃
保存湿度範囲	20% ~ 60%
材質、処理	耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、シリコン
安全規格	PSE (内蔵バッテリー)

●スポットモードの最大照射距離は 100m (陸上) ※<sup>4</sup>。1m 中心照度は 2600lx。

※<sup>1</sup> 陸上で連続点灯すると、高温になり安全装置により消灯します。

※<sup>2</sup> 点灯時間は新品の充電済電池による目安です。

※<sup>3</sup> 電池寿命とは、充電できる容量がバッテリー容量の 50% 以下に低下した状態を指します。従いまして、その状態でもバッテリーは使用できます。

※<sup>4</sup> 中心照度が 0.25lx になる距離の理論値になります。透明度などの使用環境により到達距離は変化します。

## 同梱品一覧


### ■ダイブライトモジュール DL-LM02



ダイブライトモジュール本体



DE ライトモジュールキャップ  
DL-LMC02



DE メンテナンス用オープナー  
DL-MO01



DE シリコングリス  
DL-SG01

メンテナンスリングを取り外すときに  
使用します。

O リングに添付します。

### ■バッテリーモジュール DL-BM01



バッテリーモジュール本体



DE バッテリーモジュールキャップ  
DL-BMC01



DE USB 接続ケーブル (TYPE-C)  
DL-UCC01

※USB対応のACアダプターは、パソコン・携帯電話端末などの普及により多くの方が所持されているため、できるだけ無駄をなくしたいという観点から、本製品にUSB対応のACアダプターは付属されていません。