

DL2001 リングライトキット 製品仕様









機種名	DL2001 リングライトキット						
光源	LED						
照射角度	100° (陸上)						
使用環境	水中 ※陸上で連続点灯すると、高温になり安全装置により減光または消灯します。						
充電方式	USB 充電						
電源	充電式リチウムイオンバッテリー 3.6V / 3250mA (11.7Wh)						
色温度	5000K						
演色性	Ra80 以上						
全光束	5段階調光時最大 1200lm						
調光	1	2	3	4	5	LOW	HIGH
	100lm	200lm	300lm	600lm	1200lm	300lm	600lm
連続点灯時間※1	480分	360分	240分	120分	60分		
インジケータ	ブルー		パープル		レッド		
バッテリー残量	100~50%		50~5%		5%以下		




電池寿命*2	約 500 回
耐水深	100m IPX8 (JIS 保護等級 8)
大きさ	幅 : 177mm X 高さ : 143mm X 奥行 : 57 mm
重量	陸上 360g / 水中 98g
使用温度範囲	- 5℃ ~ + 45℃
保存温度範囲	- 5℃ ~ + 45℃
保存湿度範囲	20% ~ 60%
材質、処理	耐蝕アルミ合金 / 硬質アルマイト、PC、シリコン
安全規格	PSE (内蔵バッテリー)
取付けネジサイズ	M52

※1 点灯時間は新品の充電済電池による目安です。

※2 電池寿命とは、充電できる容量がバッテリー容量の 50% 以下に低下した状態を指します。従いまして、その状態でもバッテリーは使用できます。

同梱品一覧

■リングライトモジュール DL-LM01				
				
リングライトモジュール本体	DE ライトモジュールキャップ DL-LMC02	DE 光ファイバー コネクタキャップセット DL-FCC01	DE シリコングリス DL-SG01	DE メンテナンスナットオープナー DL-MNO01
				
	DE リアキャップ (M52) DL-RC01	DE 六角レンチ、固定ボルトセット DL-HX01	DE フロントプロテクター (DL2001) DL-FP01	

■バッテリーモジュール DL-BM01		
		
バッテリーモジュール本体	DE バッテリーモジュールキャップ DL-BMC01	DE USB 接続ケーブル (TYPE-C) DL-UCC01
		※USB対応のACアダプターは、パソコン・携帯電話端末などの普及により多くの方が所持されているため、できるだけ無駄をなくしたいという観点から、本製品にUSB対応のACアダプターは付属されていません。